

Dávkořač bazénových chlorových tablet – návod k použití

Obecné informace:

Dávkořač chlorových tablet používejte výhradně k účelu, k jakému je určen, tedy k dávkování pomalurozpustných chlorových (multifunkčních či jednosložkových) bazénových tablet velikosti Maxi (tableta o hmotnosti 200 g) nebo Mini (tableta o hmotnosti 20 g) pro úpravu bazénové vody, případně tablet bromových (tableta o hmotnosti 20 g) pro úpravu oteplených vod vířivek a whirlpoolů. Díky velkému zásobnímu prostoru dávkořač oproti běžným plovákům na bazénové tablety eliminuje na minimum nutný kontakt pokožky obsluhy s bazénovými tabletami a podstatnou měrou napomáhá k udržování optimální kvality vody během koupací sezóny.

Varování:

- Bazénové tabletové přípravky na bázi aktivního chloru či bromu patří mezi biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.
- Dávkořač není vhodný pro dávkování bazénových tablet na bázi aktivního kyslíku.
- Nikdy nepoužívejte dávkořač pro smíšené dávkování chlorových a bromových tablet zároveň. - Před otevřením dávkořače a jakékoliv manipulaci s ním vždy vypněte bazénovou filtraci a čerpadlo.
- Při otvírání dávkořače a jakékoliv manipulaci s ním vždy dbejte dostatečné opatrnosti a vyhněte se přímému vdechování výparů z jeho zásobního prostoru. Používejte odpovídající ochranné pomůcky pro manipulaci s přípravky bazénové chemie (ochranné rukavice, ochranné brýle apod.).
- Dávkořač před naplněním tabletami vždy vypláchněte čistou vodou.
- Zabraňte dětem a domácím zvířatům k přístupu k dávkořači a jakékoliv manipulaci s ním.

Instalace a deinstalace:

Dávkořač chlorových tablet se instaluje přímo do technologického bazénového okruhu za jednotku bazénové filtrace před vstup vody zpět do bazénu. Pokud je v rozvodu bazénové technologie zařazen solární ohřev, dávkořač je třeba umístit až za něj před vstup ohřáté vody do bazénu.

U dávkořače chlorových tablet pro bazény o průměru 4,8 m a větší se připojení do okruhu bazénové technologie provádí přes šroubení s vnitřním závitem o průměru 38 mm (je součástí balení). Při instalaci veškerých závitových šroubení je vhodné používat k jejich zatěsnění teflonovou těsnicí pásku. U dávkořače chlorových tablet pro bazény do průměru 4,5 m je připojení do technologického okruhu realizováno přes hadicový nástavec o průměru 32 mm, těsněný „O“-kroužkem. Nasazenou bazénovou hadici o průměru 32 mm je vhodné zajistit hadicovými svorkami (u tohoto dávkořače jsou v počtu 2 kusů součástí balení).

Při instalaci dávkořače do okruhu bazénové technologie je žádoucí zohlednit jeho pozici vůči vodní hladině a pokud je to možné, instalovat jej nad její úroveň. V případě, že to možné není, je vhodné instalovat do rozvodu zpětný ventil, bránící zpětnému toku vody při plnění dávkořače a manipulaci s ním.

Koncentrace aktivního chloru v bazénové vodě by se před vlastní instalací dávkořače měla pohybovat v rozmezí 0,3 až 1 mg aktivního chloru v litru.

Po skončení koupací sezóny během zazimování bazénu a jeho přípravy na zimní období je vhodné dávkořač chlorových tablet vyjmout z okruhu bazénové technologie (jednotka bazénové filtrace, čerpadlo, případně další hydraulické prvky v technologickém okruhu jsou vždy vypnuty), nespoteřované bazénové tablety vyjmout, dávkořač vypláchnout čistou vodou a po vysušení uložit na suché a chráněné místo.

Obecné pokyny k regulaci dávkování tabletových přípravků:

Všechny typy dávkovačů bazénových chlorových přípravků jsou vybaveny regulačními otočnými ventily, umožňujícími volitelné nastavení velikosti průtoku bazénové vody dávkovačem a tím i velikost dávky aktivního chloru, případně dalších složek z multifunkčních bazénových tablet, do bazénové vody. **Veškerou manipulaci s regulačním ventilem dávkovačem je třeba provádět lehce a výhradně ručně bez použití nářadí – regulační ventil je těsněn „O“ kroužkem a má jemný chod.** Obecnou optimální dávku bazénových tablet, vztahující se ke konkrétnímu objemu bazénové vody, uvádí výrobce vždy na etiketě přípravku. Reálná spotřeba aktivního chloru v bazénové vodě pro eliminaci nežádoucího organického znečištění se ale může od obecné dávky lišit v závislosti na teplotě vody, zatížení bazénu, intenzitě slunečního záření apod. Vždy je žádoucí aktuální koncentraci aktivního chloru pravidelně kontrolovat pomocí vhodného bazénového testeru (takového, který je schopen stanovit koncentraci tzv. celkového aktivního chloru, někdy označovaného jako Total Chlorine), a regulační ventil dávkovače nastavit do polohy, která zajišťuje za daných provozních podmínek domácího bazénu koncentraci celkového aktivního chloru v bazénové vodě nepřekračující hodnotu 1 mg/l.

Pokyny pro plnění dávkovače bazénovými tabletami:

Jakákoliv manipulace s dávkovačem chlorových tablet (včetně otevírání jeho víka či instalace dávkovače do okruhu bazénové technologie) je možná pouze v případě, že okruhem bazénové technologie aktivně neproudí bazénová voda, tedy jednotka bazénové filtrace a její čerpadlo, případně další hydraulické prvky, jsou vždy vypnuty.

Před otevřením dávkovače je nutné uzavřít regulační ventil a nastavit jej do polohy „Off“ (u menšího z dávkovačů do polohy „Minus“), případně uzavřít i zpětný ventil na technologickém okruhu, pokud je do něj zařazen. Pak je třeba uvolnit odvzdušňovací ventil na horním krytu dávkovače tak, aby umožňoval proudění vzduchu ven ze zásobního prostoru dávkovače. Horní kryt dávkovače je zajištěn robustním závitovým šroubením a dětskou pojistkou pro zabránění nežádoucího otevření. Po sejmutí krytu dávkovače je třeba zachovávat dostatečnou opatrnost a vyhnout se přímému kontaktu s výpary z vnitřního prostoru dávkovače. Při manipulaci s bazénovými tabletami a jejich vkládání do zásobníku dávkovače je nutné řídit se pokyny výrobce tablet a používat ochranné pomůcky dle jeho instrukcí. Poté je třeba vrátit zpět horní kryt, dotáhnout jeho šroubení a zajistit zámek dětské pojistky, a nastavit regulační ventil průtoku bazénové vody tělem dávkovače do zvolené pozice (případně otevřít i zpětný ventil, pokud je v okruhu instalován). Po spuštění čerpadla a opětovném proudění vody dávkovačem je vhodné po dobu 1 minuty nechat odvzdušňovací ventil otevřený, aby došlo k optimálnímu zaplavení dávkovače. Poté je třeba odvzdušňovací ventil opět uzavřít.

Prodejce: JOKI s.r.o. IČ 03389821, DIČ CZ03389821, se sídlem Podnikatelská 565, Běchovice, Praha 9, PSČ 190 11

Joki S.r.l.